

Beton architektoniczny INRAL

Beton architektoniczny INRAL to nowoczesny materiał do dekoracji wnętrz. Posiada głębie i wielowymiarowość nieosiągalną dla innych rozwiązań. Ozdobne płyty i panele z naszego betonu wykonywane są ręcznie, wyłącznie na indywidualne zamówienie. Gwarantuje to, że każda sztuka jest niepowtarzalna i unikatowa. Technologia ich wykonania została starannie dobrana tak aby oddać naturalne piękno i charakter surowego betonu.

Szeroki wachlarz możliwych do wyboru opcji wykończeniowych i kolorystycznych zapewnia, że są one idealne dla pomieszczeń nowoczesnych i eleganckich. Wyrób należy użytkować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

1. W trakcie odbioru płyt należy dokonać weryfikacji ich stanu ilościowego oraz jakościowego (pod kątem uszkodzeń transportowych) przy udziale przewoźnika. Wszelkie uwagi należy spisać w postaci podpisanego protokołu.
2. Płyty należy przewozić i przenosić w pozycji pionowej oraz chronić je przed uderzeniami i zarysowaniami.
3. Płyt nie obciążać ani nie wywierać na nie nacisku.
4. Płyty po rozpakowaniu przetrzymywać przez min. 48h w takich warunkach w jakich będą one użytkowane, zapewniając swobodną cyrkulację powietrza dla obu stron płyty.
5. Płyty można nawiercać bezударowo i ciąć. Stosować wiertła i koronki do kamienia/betonu/gresu oraz tarcze diamentowe.
6. Kolorystyka wyrobu może zmieniać się w czasie ze względu na migrację wody.
7. Nie dopuszczać do zamoczenia lub zawilgocenia materiału. Unikać kontaktu płyt z cieczami. W razie zachlapania natychmiast wytrzeć je chłonną szmatką.
8. Nie narażać płyt na nagłe zmiany temperatury i wilgotności otoczenia.
9. Płyty użytkować w temperaturach od 5° C. do 40° C.
10. Nie użytkować płyt z widocznymi uszkodzeniami.
11. Do montażu płyt stosować wyłącznie dopuszczone systemy montażowe o odpowiednim przeznaczeniu.
12. Płyty można montować:
 - a) mechanicznie - bezpośrednio do podłoża - za pomocą kotew gwintowanych, kołków rozporowych
 - b) mechanicznie – pośrednio, na systemowych rusztach, zgodnie z instrukcją producenta systemu
 - c) klejąc do podłoża za pomocą elastycznych, polimerowych klejów montażowych zgodnie z instrukcją producenta kleju
13. Każdorazowo należy wykonać próbę montażu oraz sprawdzić wytrzymałość podłoża.
14. Stosować odstęp pomiędzy płytami min. 0,1% krotności wymiaru płyty w danym kierunku.
15. Sposób impregnacji płyt betonowych musi być dobrany zgodnie z przewidywanym sposobem montażu i wytycznymi producenta płyt dotyczącymi impregnacji (dostępne na stronie www.inral.pl).
16. Zabrudzenia usuwać ścierając je suchą materiałową szmatką. Nie stosować środków chemicznych.
17. W zależności od sposobu i intensywności użytkowania, skuteczność impregnacji może maleć z wiekiem. W razie potrzeby wyrób należy zaimpregnować ponownie odpowiednimi środkami.