

Beton architektoniczny INRAL

Beton architektoniczny INRAL to nowoczesny materiał do dekoracji wnętrz. Posiada głębie i wielowymiarowość nieosiągalną dla innych rozwiązań. Blaty z naszego betonu wykonywane są ręcznie, wyłącznie na indywidualne zamówienie. Gwarantuje to, że każda sztuka jest niepowtarzalna i unikatowa. Technologia ich wykonania została starannie dobrana tak aby oddać naturalne piękno i charakter surowego betonu.

Szeroki wachlarz możliwych do wyboru opcji wykończeniowych i kolorystycznych zapewnia, że są one idealne dla pomieszczeń nowoczesnych i eleganckich. Wyrób należy użytkować wyłącznie zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. W trakcie odbioru towaru należy dokonać weryfikacji jego stanu ilościowego oraz jakościowego (pod kątem uszkodzeń transportowych/mechanicznych) przy udziale przewoźnika. Wszelkie uwagi należy spisać w postaci protokołu podpisanego przez wszystkich uczestników odbioru.
2. Stolik należy przewozić i przenosić w poziomie, w pozycji blatem do góry oraz chronić go przed uderzeniami i zarysowaniami.
3. Aby przenieść stolik należy przymocować blat do podstawy mechanicznie w taki sposób aby uniemożliwić ich rozdzielenie. Zabronione jest przesuwanie stolika po podłożu.
4. Stolika nie obciążać ponad 15kg, ani nie wywierać na niego nadmiernego nacisku. Stolikiem nie rzucać i w niego nie uderzać.
5. Nie wywierać na stolik sił ścinających, odrywających, rozrywających, zginających oraz momentu obrotowego. Może to doprowadzić do rozdzielenia blatu i podstawy.
6. Nie wolno stawiać na stoliku i opierać się o niego.
7. Kolorystyka wyrobu może zmieniać się w czasie ze względu na migrację wody.
8. Nie dopuszczać do zamoczenia lub zawilgocenia wyrobu. Unikać kontaktu wyrobu z cieczami. W razie zachlapania natychmiast wytrzeć je chłonną szmatką.
9. Nie narażać wyrobu na nagłe zmiany temperatury i wilgotności otoczenia. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia wyrobu.
10. Stolik użytkować w temperaturach od 5° C. do 40° C. i w warunkach względnej wilgotności powietrza między 40-80%.
11. Nie użytkować stolika z widocznymi uszkodzeniami.
12. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast zabezpieczyć aby nie dopuścić do dalszej degradacji wyrobu.
13. Wyrób może posiadać ostre krawędzie które należy zabezpieczyć w razie potrzeby.
14. Przy kładzeniu przedmiotów na blat stolika używać podkładek ochronnych.
15. Stolik powinien być używany tylko na równym, wypoziomowanym i stabilnym podłożu.
16. W przypadku mebli dostarczanych w stanie do montażu: używać należy jedynie środków zawartych w dostawie zgodnie z instrukcjami ich producenta i ogólnymi zasadami ich stosowania. Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę wykwalifikowaną do tego typu prac.
17. W przypadku procesu klejenia należy zwrócić szczególną uwagę na lekkie przeszlifowanie i dobre odpylenie, odtłuszczenie łączonych powierzchni i ich mocne ściśnięcie do czasu pełnego utwardzenia kleju. Klej należy nanosić wąskimi pasmami, nie zamykając dostępu powietrza do kleju tak żeby umożliwić jego pełne wiązanie.
18. Produkt ze względu na swój charakter i gabaryty nie nadaje się do użytku w obecności dzieci i musi być przed nimi chroniony!
19. Zabrudzenia usuwać ścierając je suchą materiałową szmatką. Nie stosować środków chemicznych.
20. Silne zabrudzenia można próbować usunąć papierem ściernym. W takim przypadku może być konieczna poprawa zabezpieczeń (lakieru/impregnacji)
21. W zależności od sposobu i intensywności użytkowania, skuteczność impregnacji może maleć z wiekiem. W razie potrzeby wyrób należy zaimpregnować ponownie odpowiednimi środkami.