

#### Beton architektoniczny INRAL

Beton architektoniczny INRAL to nowoczesny materiał do dekoracji wnętrz. Posiada głębię i wielowymiarowość nieosiągalną dla innych rozwiązań. Umywalki z naszego betonu wykonywane są ręcznie, wyłącznie na indywidualne zamówienie. Gwarantuje to, że każda sztuka jest niepowtarzalna i unikatowa. Technologia ich wykonania została starannie dobrana tak aby oddać naturalne piękno i charakter surowego betonu.

Szeroki wachlarz możliwych do wyboru opcji wykończeniowych i kolorystycznych zapewnia, że są one idealne dla pomieszczeń nowoczesnych i eleganckich. Wyrób należy użytkować wyłącznie zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. W trakcie odbioru towaru należy dokonać weryfikacji jego stanu ilościowego oraz jakościowego (pod kątem uszkodzeń transportowych/mechanicznych) przy udziale przewoźnika. Wszelkie uwagi należy spisać precyzyjnie w postaci protokołu podpisanego przez wszystkich uczestników odbioru.
2. Umywalkę należy przemieszczać przenosząc ją. Niedopuszczalne jest jej przesuwanie, obracanie lub przechylanie – może to grozić uszkodzeniem rogów lub krawędzi.
3. Wyrób przeznaczony jest do użytkowania w kontakcie wyłącznie z czystą wodą, zdatną do spożycia oraz roztworem tej wody ze zwykłym mydłem do celów higienicznych.
4. Nie pozostawiać umywalki napełnionej na dłuższy czas (do godziny).
5. Kolorystyka wyrobu może zmieniać się w czasie ze względu na migrację wody.
6. Nie narażać wyrobu na nagłe zmiany temperatury. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia wyrobu.
7. Wyrób użytkować w temperaturach od 5° C. do 40° C.
8. Nie narażać na kontakt z gorącą wodą. Dopuszczalna temperatura wody 5-50° C. Różnica temperatury wody do temperatury umywalki nie powinna być wyższa niż 25° C.
9. Nie użytkować wyrobu z widocznymi uszkodzeniami.
10. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast zabezpieczyć aby nie dopuścić do dalszej degradacji wyrobu.
11. Wyrób może posiadać ostre krawędzie i powierzchnie. W razie potrzeby należy je zabezpieczyć.
12. Wyrób należy chronić przed uderzeniami, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
13. Wyrób powinien być używany tylko na równym, stabilnym podłożu. Przed użytkowaniem wyrób należy wypoziomować. W razie ryzyka wyrócenia wyrobu, należy go zakotwić do ściany.
14. Produkt ze względu na swój charakter i gabaryty nie nadaje się do użytku w obecności dzieci i musi być przed nimi chroniony!
15. W razie konieczności należy zabezpieczyć umywalkę przed przewróceniem kotwiąc ją do nieruchomego elementu, np. ściany.
16. Zabrudzenia usuwać ścierając je suchą lub wilgotną materiałową szmatką. Nie stosować środków chemicznych poza delikatnym detergentem. W razie wątpliwości wykonać próbę w mało widocznym miejscu.
17. Montaż osprzętu hydraulicznego powinien być wykonany przez wykwalifikowaną osobę przy użyciu odpowiednich urządzeń.
18. Silne zabrudzenia można próbować usunąć papierem ściernym. W takim przypadku może być konieczna poprawa zabezpieczeń (lakieru/impregnacji)
19. W zależności od sposobu i intensywności użytkowania, skuteczność impregnacji może maleć z wiekiem. W razie potrzeby wyrób należy zaimpregnować ponownie odpowiednimi środkami.